

# BETTER VIEW

## KHV FELSŐ HARMADBAN LÉVŐ FORGÁSPONT KÖRÜL FORDULÓ TETŐABLAK



VARIÁNS	1000
<b>ÜVEG</b>	
Szerkezet	33.2V6-14G1-4HV6
24 mm vastag kétrétegű üvegezés	✓
"Low-E" alacsony energiavesztésű bevonat	✓✓
Gáz töltet	Argon
Edzett külső üveg	✓
Laminált üveg	✓
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K)	1.0
Teljes napenergia átbocsátási tényező	0.52
<b>ABLAK</b>	
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)	1.3
Vízzáras	E1500
Légzáras	Class 4
Szélállóság	Class C4*
Hangszigetelés	34 [-1,-5] dB
Szellőzőnyílás	✓
<b>SZÍN</b>	
Természetes fa	✓

\*M8A: nincs adat

NEXT 20  
GUARANTEE

MAX PROTECT



MASTER WOOD



THERMOSTAT

### BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, magánépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- 15–55° fokos lejtésszögű tetőkön
- Megfelelő burkolókerettel minden gyakori tetőfedő anyaghoz alkalmazható

### FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Felső harmadban lévő forgáspont körül forduló ablak
- Kiegészítő csúszó gumitömítés
- Kilinccsel állítható, két passzív szellőző pozíció
- Szellőzőnyílás
- Könnyű beépítés
- 10–20 év garancia
- Gázrugóval szerelt ablakszárny
- Laminált belső üveg

### ANYAG

- Műszáritott, tömbösített erdei fenyő
- FSC-tanúsítvánnyal rendelkező faanyag
- Gombakárosítók elleni védelem
- Kétrétegű vízbázisú lakk felületkezelés

### BURKOLÓ ELEMEEK

- Lakkozott alumínium, RAL 7043

### KILINCS

- Új, ergonomikus kialakítású cink ötvény, lakkozott



# MŰSZAKI ADATOK

## MÉRETEK [cm]

KÓD	NÉVLEGES MÉRET	KERET KÜLSŐ MÉRETE		ÜVEG MÉRETE		LÁTHATÓ ÜVEG		
		SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	TÉNYLEGES BEVILÁGÍTÁSI FELÜLET M <sup>2</sup>
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

## BURKOLÓKERET-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

## KIEGÉSZÍTŐ-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

KÓD	BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ	BURKOLÓKERET PROFILOS FEDÉSHEZ	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET	FÉNYZÁRÓ ROLÓ	ROLÓ	RELUXA	HŐVÉDŐ ÁRNYÉKOLÓ	REDŐNY
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A

Tekintse meg a kombinált burkolókeretek kompatibilitási táblázatát is.

## 1000-ES ÜVEGEZÉS

Energiatakarékos hőszigetelt üvegezés

33.2V6-14G1-4HV6

$U_g: 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w: 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



## MÉRETVÁLASZTÉK [cm]

C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140



www.dakea.com

