

Műszaki specifikáció

Best™

KHV Felső tengely
körül forduló
tetőablak



master wood



titan glass



max protect



quick install



next 20
guarantee

VARIÁNS	G00
Üveg	
Szerkezet	4V6-16G1-4H:N2
24 mm vastag kétrétegű üvegezés	✓
Alacsony emissziós bevonat	✓
Argon gáz töltet	✓
Edzett külső üveg	✓
Laminált	-
U _g [W/m ² K]	1.1
Teljes napenergia átbocsátási tényező	0.60
Ablak	
U _w [W/m ² K]	1.4
Vízzárás	E1500
Légzárás	Class 4
Szélállóság	Class C4*
Hangszigetelés	32 [-1, -5] dB
Szín	
Természetes fa	✓

Beépíthető

- Középületekbe, magánépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- 15–55° fokos lejtésszögű tetőkön
- Megfelelő burkolókerettel minden tetőtípushoz megfelelő

Főbb tulajdonságok

- Felső tengely körül forduló ablak
- Kiegészítő csúszó gumitömítés
- Kilinccsel állítható passzív szellőző pozíciók
- Tartozék szigetelő keretszegéllyel
- Tartozék alátét-szegélyfóliával
- Öntisztuló bevonattal ellátott üveg
- Szellőzőnyílás
- Könnyű beépítés
- 10–20 év garancia

* S6A méretig

Anyag | Fa és felületkezelés

- Műszáritott, tömbösített erdei fenyő
- FSC-tanúsítvánnyal rendelkező faanyag
- Gombakárosítók elleni védelem
- Kétrétegű akril lakk felületkezelés

Burkolókeretek és borítások

- Alumínium, lakkozott, RAL 7043

Kilincs

- Formatervezett, lakozott, öntött cink kilincs

Választható méretek [cm]



C4A
55x98



F4A
66x98



F6A
66x118



M4A
78x98



M6A
78x118



M8A
78x140



M10A
78x160



P6A
94x118



S6A
114x118



S8A
114x140



U4A
134x98



U8A
134x140


Roof windows for **smart professionals**

Műszaki adatok

MÉRETEK [cm]								
Kód	Névleges méret	Keret külső mérete		Üveg mérete		Látható üveg		
		Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Tényleges bevilágítási felület m ²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KHV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KHV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KHV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KHV S8A	114x140	114	139,8	98,8	126,9	96,3	121	1.165
KHV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919
KHV U8A	134x140	134	139,8	118,8	126,9	116,3	121	1.407

BURKOLÓKERET-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT				KIEGÉSZÍTŐ-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT				
Kód	Burkolókeret lapos fedéshez	Burkolókeret profilos fedéshez	Univerzális burkolókeret	Sötétítő	Roló	Reluxa	Hővédő árnyékoló	Redőny
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KHV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KHV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	
KHV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KHV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KHV S8A	KSF S8A	KTF S8A	KUF S8A	DUR S8A	RHR SXA	PAR S8A	MIR SXA	
KHV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	
KHV U8A	KSF U8A	KTF U8A	KUF U8A	DUR U8A	RHR UXA	PAR U8A	MIR UXA	

Tekintse meg a kombinált burkolókeretek kompatibilitási táblázatát is.




G00

Energiatakarékos szigetelt üveg
4V6-16G1-4H:N2
Ug: 1,1 W/m²K

- 4 mm-es síküveg
- Alacsony emissziós bevonat
- Rozsdamentes acél üveg távtartó
- Argongázzal töltött légrés
- 4 mm-es edzett biztonsági üveg
- Öntisztuló bevonat

www.dakea.com



EN 14351-1: 2006
+A1: 2010

