

Műszaki specifikáció

# RUC

Szegélyező alátétfólia



## Főbb tulajdonságok

- Nagy szakítószilárdságú poliészter szövet
- Páraáteresztő poliuretán bevonat
- Tokra feszíthető – gyors beépítés
- Ablakonként akár 4 perccel rövidebb beépítési idő\*
- Toldásmentes\*\* – teljesen vízzáró
- Megfelelő szigetelő zárószalaggal könnyen elérhető légmentesen záró beépítés

## Műszaki adatok:


- Kiváló tűzállóság, DIN 4102 szabvány szerinti B1 fokozat
- Szakítószilárdság: 350 N/5 cm (35 kp/5 cm)  
DIN EN 12311 szabványnak megfelelő
- Teljesen vízzáró, DIN EN 13111 szabványnak megfelelő
- Hőmérséklet-ellenállás -40 °C és +80 °C között
- Tömeg 190 g/m<sup>2</sup>

\* Tetőfedő fóliából készített hagyományos alátétfólia esetén.

\*\* Az S és U méretet kivéve, amelyek varrottak.

## Választható méretek [cm]

<b>C2A</b>	<b>C4A</b>	<b>F4A</b>	<b>F6A</b>	<b>M4A</b>	<b>M6A</b>	<b>M8A</b>	<b>M10A</b>	<b>P6A</b>	<b>P8A</b>	<b>S6A</b>	<b>S8A</b>	<b>U4A</b>	<b>U8A</b>
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

Roof windows for **smart professionals**