

Műszaki specifikáció

UCX

Kombi burkolókeret
16-120 mm



Beépíthető

- 15-90° fokos lejtésszögű tetőkön
- Fedés profil magasság tartomány 16-120 mm

Főbb tulajdonságok

- Tökéletes vízzárás
- Könnyű beépítés
- Időjárás és UV álló
- Ólmot nem tartalmaz
- Habtömítés
- Extra hosszú köténylemez biztosítja a tökéletes illeszkedést a magas tetőfedő anyagokhoz is

Anyag

- Alumínium
- Porszórt szürke, RAL7043

Választható méretek [cm]


C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com

Roof windows for **smart professionals**

Műszaki adatok

	13	2	46	5	7
E 100 mm-es vezetősín 	UCX C2A 13E	UCX C2A 2E	UCX C2A 46EE	UCX C2A 5EE	UCX C2A 7E
	UCX C4A 13E	UCX C4A 2E	UCX C4A 46EE	UCX C4A 5EE	UCX C4A 7E
	UCX F4A 13E	UCX F4A 2E	UCX F4A 46EE	UCX F4A 5EE	UCX F4A 7E
	UCX F6A 13E	UCX F6A 2E	UCX F6A 46EE	UCX F6A 5EE	UCX F6A 7E
	UCX M4A 13E	UCX M4A 2E	UCX M4A 46EE	UCX M4A 5EE	UCX M4A 7E
	UCX M6A 13E	UCX M6A 2E	UCX M6A 46EE	UCX M6A 5EE	UCX M6A 7E
	UCX M8A 13E	UCX M8A 2E	UCX M8A 46EE	UCX M8A 5EE	UCX M8A 7E
	UCX M10A 13E	UCX M10 2E	UCX M10 46EE	UCX M10 5EE	UCX M10 7E
	UCX P6A 13E	UCX P6A 2E	UCX P6A 46EE	UCX P6A 5EE	UCX P6A 7E
	UCX S6A 13E	UCX S6A 2E	UCX S6A 46EE	UCX S6A 5EE	UCX S6A 7E
	UCX S8A 13E	UCX S8A 2E	UCX S8A 46EE	UCX S8A 5EE	UCX S8A 7E
	UCX U4A 13E	UCX U4A 2E	UCX U4A 46EE	UCX U4A 5EE	UCX U4A 7E
	UCX U8A 13E	UCX U8A 2E	UCX U8A 46EE	UCX U8A 5EE	UCX U8A 7E
F 120 mm-es vezetősín 	UCX C2A 13F	UCX C2A 2F	UCX C2A 46FE	UCX C2A 5FE	
	UCX C4A 13F	UCX C4A 2F	UCX C4A 46FE	UCX C4A 5FE	
	UCX F4A 13F	UCX F4A 2F	UCX F4A 46FE	UCX F4A 5FE	
	UCX F6A 13F	UCX F6A 2F	UCX F6A 46FE	UCX F6A 5FE	
	UCX M4A 13F	UCX M4A 2F	UCX M4A 46FE	UCX M4A 5FE	
	UCX M6A 13F	UCX M6A 2F	UCX M6A 46FE	UCX M6A 5FE	
	UCX M8A 13F	UCX M8A 2F	UCX M8A 46FE	UCX M8A 5FE	
	UCX M10A 13F	UCX M10 2F	UCX M10 46FE	UCX M10 5FE	
	UCX P6A 13F	UCX P6A 2F	UCX P6A 46FE	UCX P6A 5FE	
	UCX S6A 13F	UCX S6A 2F	UCX S6A 46FE	UCX S6A 5FE	
	UCX S8A 13F	UCX S8A 2F	UCX S8A 46FE	UCX S8A 5FE	
	UCX U4A 13F	UCX U4A 2F	UCX U4A 46FE	UCX U4A 5FE	
	UCX U8A 13F	UCX U8A 2F	UCX U8A 46FE	UCX U8A 5FE	
G 140 mm-es vezetősín 	UCX C2A 13G	UCX C2A 2G	UCX C2A 46GE	UCX C2A 5GE	
	UCX C4A 13G	UCX C4A 2G	UCX C4A 46GE	UCX C4A 5GE	
	UCX F4A 13G	UCX F4A 2G	UCX F4A 46GE	UCX F4A 5GE	
	UCX F6A 13G	UCX F6A 2G	UCX F6A 46GE	UCX F6A 5GE	
	UCX M4A 13G	UCX M4A 2G	UCX M4A 46GE	UCX M4A 5GE	
	UCX M6A 13G	UCX M6A 2G	UCX M6A 46GE	UCX M6A 5GE	
	UCX M8A 13G	UCX M8A 2G	UCX M8A 46GE	UCX M8A 5GE	
	UCX M10A 13G	UCX M10 2G	UCX M10 46GE	UCX M10 5GE	
	UCX P6A 13G	UCX P6A 2G	UCX P6A 46GE	UCX P6A 5GE	
	UCX S6A 13G	UCX S6A 2G	UCX S6A 46GE	UCX S6A 5GE	
	UCX S8A 13G	UCX S8A 2G	UCX S8A 46GE	UCX S8A 5GE	
	UCX U4A 13G	UCX U4A 2G	UCX U4A 46GE	UCX U4A 5GE	
	UCX U8A 13G	UCX U8A 2G	UCX U8A 46GE	UCX U8A 5GE	

www.dakea.com

