

VISION ENERGY

KAI FIX TETŐSÍK ABLAK

VÁLTOZAT	1600
ÜVEGEZÉS	
Szerkezet	33.2-10-3HS-10-4H
Üvegezés vastagsága (mm)	33
Low-e bevonat	✓✓
Gáz (argon)	✓
Edzett külső üveg	✓
Laminált üveg	✓
Ug (W/m2K)	0.81
Teljes napenergia-átbocsátási tényező (g)	0.54
Ablak	
Uw (W/m2K)	1.2
Vízzárás	E1350
Légzárás	Class 4
Szélállóság	Class C4
Hangszigetelés	36 (-1,-3) dB
SZÍN	
Természetes fenyő	✓



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



THERMOSTAT



ENERGY +

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, magánépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- 15-90° fokos hajlásszögű tetőbe épített Dakea normál tokos, három rétegű üvegezéssel szerelt, nyitható tetőtéri ablak alá építhető be.
- Megfelelő burkolókerettel minden gyakori tetőfedő anyaghoz alkalmazható
- A termék önmagában nem beépíthető!

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Fix (nem nyitható) tetősík ablak
- Hegesztett extra gumi tömítés
- **ENERGY+** - Háromrétegű üvegezés
- **THERMOSTAT** - Extra hővisszaverő bevonat
- **QUICK INSTALL** - RUC (alátét-szegélyfólia) ingyenesen
- **SAFE GUARD** - Biztonsági és ütésálló üvegezés
 - Laminált belső üveg
 - Két réteg szakadásálló fólia a belső üveglapok között
- **20 év garancia**

ANYAG

- **MASTER WOOD** - Műszárított, laminált erdei fenyő
- FSC-tanúsítvánnyal rendelkező faanyag
- Gombásodás és rovarkártevők elleni védelem
- Kétrétegű vízbázisú lakk felületkezelés

BURKOLÓ ELEMEEK

- Lakkozott alumínium, RAL 7043



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [cm]								
KÓD	NÉVLEGES MÉRET	KERET KÜLSŐ MÉRETE		ÜVEG MÉRETE		LÁTHATÓ ÜVEG		
		SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	TÉNYLEGES BEVILÁGÍTÁSI FELÜLET m ²
KAI M4A	78 x 98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0,476

BURKOLÓKERET KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT (KIEGÉSZÍTŐ KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT)		
MÉRET KÓD	LAPOS FEDÉSHEZ (0-8 MM) EGYRÉSZES OLDALELEMMELEL	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET (16-120 MM)
KAI M4A	KSI M4A*	KUI M4A*

ÁRNYÉKOLÓ KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT			
MÉRET KÓD	FÉNYZÁRÓ ROLÓ	ROLÓ	RELUXA
KAI M4A	DUA M4A	RHA MXA	PAA M4A

* Ehhez a konstrukcióhoz egy plusz burkolókeret megvásárlására van szükség. A plusz burkolókeret méretét a felső nyitható ablak mérete határozza meg.



SZÜKSÉGES BURKOLÓKERETEK A KAI FIX TETŐSÍK ABLAK BEÉPÍTÉSÉHEZ

DAKEA TETŐABLAK KAV B1500 MXA** KEV B1800 MXA**	BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ KLS MXA**	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET KUF MXA**	KOMBI BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ SCX MXA**	UNIVERZÁLIS KOMBI BURKOLÓKERET UCX MXA**
				
KAI M4A FIX TETŐSÍK ABLAK	KSI M4A BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ	KUI M4A UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET	KSI M4A, XCI M4A KOMBI BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ	KUI M4A, XCI M4A UNIVERZÁLIS KOMBI BURKOLÓKERET



EHHEZ A KONSTRUKCIÓHOZ EGY PLUSZ BURKOLÓKERET ÉS EGY HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉSSEL SZERELT TETŐSÍK ABLAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VAN SZÜKSÉG.

A PLUSZ BURKOLÓKERET MÉRETÉT A FELSŐ, NYITHATÓ ABLAK MÉRETE HATÁROZZA MEG.

** elérhető méretek: M4A, M6A, M8A, M10A

ÜVEGEZÉS KÓDJA: 16

Háromrétegű, energiatakarékos biztonsági üvegezés

U_g: 0,81 W/m²K

U_w: 1,2 W/m²K

33.2-10-3HS-10-4H

3 mm-es úsztatott üveg

Két réteg szakadásálló fólia

3 mm-es úsztatott üveg

Low-e (hővisszaverő) bevonat

Argon gáz töltet




3 mm-es hőkezelt üveg

Low-e (hővisszaverő) bevonat

Argon gáz töltet

4 mm-es edzett biztonsági üveg

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK [cm]

Tetőablak méret / cm	 M4A 78x98	 M6A 78x118	 M8A 78x140	 M10A 78x160
Fix tetősík ablak méret / cm	 M4A 78x98	 M4A 78x98	 M4A 78x98	 M4A 78x98



CE 19
EN 14351-1:2006
+A2:2016

www.dakea.hu

