

VEZÉRLŐ RENDSZER ÁTTEKINTÉS

FÜSTELVEZETŐ TETŐABLAKHOZ



KOMPLETT VEZÉRLŐ RENDSZER

- Teljes vezérlés akár 4 darab KAS füstelvezető ablakhoz.
- CE-jelölés az EN 12101-10 szabvány szerint
- Beépített vészhelyzeti tápegység 72 órára.
- Falba süllyesztett rögzítés vagy szerelőkeret a fali rögzítéshez, méretek: 398 x 393 x 127 mm [Szé x Ma x Mé].
- Maximálisan 10 KFC 210 vezérlő egység kapcsolható össze, így akár 40 füstelvezetőes ablak vezérelhető.
- Igény esetén külső riasztó rendszeren keresztül is működtethető.
- A vezérlőrendszer színe: Fehér NCS S 1000N

A SZETT TARTALMA:

- KFC 210 VEZÉRLŐ BERENDEZÉS** x1
- KFK 100 KÉZI TŰZJELZŐT** x1
- KFA 100 FÜSTÉRZÉKELŐ** x1



VEZÉRLŐ BERENDEZÉS KFC210

- 24 V kimenő feszültség, 10 amper áramfelvétel
- Akár 4 db KAS füstelvezető ablak vezérléséhez
- CE-jelölés az EN 12101-10 szabvány szerint
- Beépített vészhelyzeti tápegység 72 órára.
- Falba süllyesztett rögzítés vagy szerelőkeret a fali rögzítéshez, méretek: 398 x 393 x 127 mm [Szé x Ma x Mé].
- Maximálisan 10 KFC 210 vezérlő egység kapcsolható össze, így akár 40 füstelvezetőes ablak vezérelhető.
- Igény esetén külső riasztó rendszeren keresztül is működtethető.
- A vezérlő berendezés színe: Fehér NCS S 1000N



VEZÉRLŐ BERENDEZÉS KFC220

- 24 V kimenő feszültség, 2 x 10 amper áramfelvétel
- Akár 8 db KAS füstelvezető ablak vezérléséhez
- CE-jelölés az EN 12101-10 szabvány szerint
- Beépített vészhelyzeti tápegység 72 órára.
- Falba süllyesztett rögzítés vagy szerelőkeret a fali rögzítéshez, méretek: 398 x 393 x 127 mm [Szé x Ma x Mé].
- Maximálisan 10 KFC 220 vezérlő egység kapcsolható össze, így akár 80 füstelvezetőes ablak vezérelhető.
- Igény esetén külső riasztó rendszeren keresztül is működtethető.
- A vezérlő berendezés színe: Fehér NCS S 1000N



BETÖRHETŐ KÉZI JELADÓ KFK100

- Betörhető kézi jeladó a füstelvezető funkció aktiválásához
- Méretek: 125 x 125 x 36 mm [Szé x Ma x Mé]
- Egy KFC 210/220 vezérlő berendezéssel akár 10 kézi tűzjelző is használható.
- A megfelelő működésre, a hibára és a riasztásra vizuális és akusztikus jelzés hívja fel a figyelmet.
- A kézi jeladó színe: Szürke (RAL 7047)
- Fali kapcsoló
- Fali kapcsoló a természetes szellőztetéshez a mindennapi kényelem érdekében
- Méretek: 81 x 81 x 12 mm [Szé x Ma x Mé]
- Egy KFC 210/220 vezérlő berendezéssel akár 10 falikapcsoló is használható.
- Szín: Fehér [RAL 1013]



FALI KAPCSOLÓ KFK200

- Fali kapcsoló a természetes szellőztetéshez a mindennapi kényelem érdekében
- Méretek: 81 x 81 x 12 mm [Szé x Ma x Mé].
- Egy KFC 210/220 vezérlő berendezéssel akár 10 falikapcsoló is használható.
- Szín: Fehér [RAL 1013]



FÜSTÉRZÉKELŐ KFA100

- Füstérzékelő a tűz korai érzékeléséhez
- Méretek foglalattal együtt: 50 x 100 mm [Ma x Szé]
- Egy KFC 210/220 vezérlő berendezéssel akár 10 füstérzékelő is használható
- Szín: Fehér [RAL 9003]
- Aktiválódásra vizuális jelzés hívja fel a figyelmet



ESŐÉRZÉKELŐ KLA200

- Bezárja a komfort szellőzéshez kinyitott ablakot amennyiben elered az eső.
- Tűz esetén ez a funkció felülírásra kerül a vezérlőrendszer által.
- Méretek: 40 x 70 x 13 mm [Szé x Ma x Mé].
- Szín: Sötétszürke [NCS S 7500-N].



LÉPCSŐHÁZ VÁZLAT

