

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

SZOLÁR REDŐNY

SSR



Napelemes
működtetés



Fokozott hő- és
hanggátló lamellák



Gyárilag előre
párosított fali
kapcsoló

3 ÉV
GARANCIA

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, lakóépületekbe
- 15–90° fokos lejtésszögű tetőkön
- Tetőfedő anyagtól függetlenül felszerelhető a Dakea ablakokra

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Leghatékonyabb megoldás felmelegedés ellen
- Teljes sötétséget biztosít
- Véd betörés ellen
- 100%-os betekintés elleni védelmet nyújt

- Beépítésre kész megoldás, nem igényel további előkészületet
- Kompatibilis az IO-homecontrol@okosház rendszerrel
- A teljesen feltöltött akkumulátor képes százszor kinyitni és lehúzni a redőnyt

ANYAG




- Festett alumínium
- Extra hő- és hangszigetelést biztosító lamellák

MŰKÖDÉS

- 24 V-os négyfokozatú csőmotor
- A gyárilag párosított fali kapcsoló képes akár 200 redőnyt is mozgatni egyidejűleg
- A szolár redőny nem kompatibilis a felső harmadban nyíló DAKEA ablakokkal (KHV, MOE, MOEVX, KAI, KAN)

ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.hu

