

SZOLÁR REDŐNY

SSR



Napelemes
működtetés



Fokozott hő- és
hanggátló lamellák



Gyárilag előre
párosított fali
kapcsoló

3 ÉV
GARANCIA

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, lakóépületekbe
- 15–90° fokos lejtésszögű tetőkön
- Tetőfedő anyagtól függetlenül felszerelhető a Dakea ablakokra

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Leghatékonyabb védekezés a felmelegedés ellen
- Teljes sötétséget biztosít
- Csökkenti a betörés kockázatát

- 100%-os betekintés elleni védelmet nyújt
- Beépítésre kész megoldás, nem igényel további előkészületet
- Kompatibilis az IO-homecontrol® okosház rendszerrel
- Bármikor felszerelhető a tetőablak beépítése után
- Nem kompatibilis a megemelt forgáspontú ablakokkal
- 3 év garancia
- A teljesen feltöltött akkumulátor képes százszor kinyitni és lehúzni a redőnyt

ANYAG




- Festett alumínium
- Extra hő- és hangszigetelést biztosító lamellák

MŰKÖDÉS

- Napelemes működtetésű, nem igényel külön elektromos bekötést
- Tartalmazza a rádiófrekvenciás, vezeték nélküli fali kapcsolót
- A fali kapcsoló lehetővé teszi több redőny egyidejű, összehangolt mozgását egyetlen gombnyomással.

ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.hu

