

VIEW ENERGY

KHV FELSŐ HARMADBAN LÉVŐ FORGÁSPONT KÖRÜL FORDULÓ TETŐABLAK



VARIÁNS	1500
ÜVEG	
Szerkezet	4-12-3HS-12-3H
Üvegezés vastagsága (mm)	34
Low-e bevonat	✓✓
Gáz	Argon
Edzett külső üveg	✓
U_g (W/m²K)	0.77
Teljes napenergia-átbocsátási tényező (g)	0.55
ABLAK	
U_w (W/m²K)	1.1
Vízzáras	E1350
Légzáras	Class 4
Szélállóság	Class C4*
Hangszigetelés	33 [-1,-3] dB
Szellőzőnyílás	✓
SZÍN	
Természetes fa	✓

*M8A: nincs adat

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, magánépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- 15–55° fokos lejtésszögű tetőkön
- Megfelelő burkolókerettel minden gyakori tetőfedő anyaghoz alkalmazható

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Felső harmadban lévő forgáspont körül forduló ablak
- Kiegészítő csúszó gumitömítés
- Kilinccsel állítható, két passzív szellőző pozíció
- Szellőzőnyílás
- Könnyű beépítés
- 20 (10+10) év garancia
- Gázrugóval szerelt ablakszárny
- Nem kompatibilis a szolár árnyékolóval (SSR)

ANYAG

- Műszáritott, tömbösített erdei fenyő
- FSC-tanúsítvánnyal rendelkező faanyag
- Gombakárosítók elleni védelem
- Kétrétegű vízbázisú lakk felületkezelés

BURKOLÓ ELEMOK

- Lakkozott alumínium, RAL 7043

KILINCS

- Új, ergonomikus kialakítású cink ötvény, lakkozott



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [cm]								
KÓD	NÉVLEGES MÉRET	KERET KÜLSŐ MÉRETE		ÜVEG MÉRETE		LÁTHATÓ ÜVEG		
		SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	TÉNYLEGES BEVILÁGÍTÁSI FELÜLET M²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

BURKOLÓKERET-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT			KIEGÉSZÍTŐ-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT		
KÓD	BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ	BURKOLÓKERET PROFILOS FEDÉSHEZ	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET	FÉNYZÁRÓ ROLÓ	HŐVÉDŐ ÁRNYÉKOLÓ
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUA C4A	MIA CXA
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUA F6A	MIA FXA
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUA M4A	MIA MXA
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUA M6A	MIA MXA
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUA M8A	MIA MXA

Tekintse meg a kombinált burkolókeretek kompatibilitási táblázatát is.



1: 3 mm-es edzett biztonsági üveg 2, 5: Argon gáz töltet 3, 6: Alacsony emissziós bevonat (hővisszaverő) 4: 3 mm-es hőkezelt üveg 7: 4 mm-es úsztatott üveg

MÉRETVÁLASZTÉK [cm]

C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140



CE 17
EN 14351-1:2006
+A1:2010

www.dakea.hu

