

VEZÉRLŐ RENDSZER

ÁTTEKINTÉS

FÜSTELVEZETŐ TETŐABLAKHOZ



VEZÉRLŐ EGYSÉG

KFC305

- 24 V kimenet, max. 5 A terhelhetőség
- Vezérlő egység 1 vagy 2 KAS füstelvezető ablakhoz
- CE-jelöléssel ellátott, megfelel az EN 12101-10 szabványnak.
- Megfelel az ISO 21927-9:2012 szabványnak.
- Beépített vészhelyzeti tápegység 72 órára.
- Méretek: 238 x 286 x 113 mm (Szé x Ma x Mé).
- Akár 35 vezérlőegység BUS kommunikáción keresztül összekapcsolható, így összesen 70 KAS füstelvezető ablak vezérelhető.
- Olyan rendszerekben, ahol más gyártó vezérlő berendezését használják, a KFC 305 kizárólag a csatlakoztatott KAS füstelvezető ablak(ok) tápellátására használható.
- Szín: Fehér előlap fekete jelzőpanellel



VEZÉRLŐ EGYSÉG

KFC310

- 24 V kimenő feszültség, 10 amper áramfelvétel
- Vezérlő egység 3 - 4 KAS füstelvezető ablakhoz
- CE-jelöléssel ellátott, megfelel az EN 12101-10 szabványnak.
- Megfelel az ISO 21927-9:2012 szabványnak.
- Beépített vészhelyzeti tápegység 72 órára.
- Méretek: 238 x 286 x 113 mm (Szé x Ma x Mé).
- Akár 35 vezérlőegység BUS kommunikáción keresztül összekapcsolható, így összesen 140 KAS füstelvezető ablak vezérelhető.
- Olyan rendszerekben, ahol más gyártó vezérlő berendezését használják, a KFC 310 kizárólag a csatlakoztatott KAS füstelvezető ablak(ok) tápellátására használható.
- Szín: Fehér előlap fekete jelzőpanellel



BETÖRHETŐ KÉZI JELADÓ

KFK300

- Betörhető kézi jeladó a füstelvezető funkció aktiválásához
- Méretek: 125 x 125 x 38 mm (Szé x Ma x Mé)
- A megfelelő működésre, a hibára és a riasztásra vizuális és akusztikus jelzés hívja fel a figyelmet.
- A kézi jeladó színe: Szürke



FALI KAPCSOLÓ

KFK200

- Fali kapcsoló a természetes szellőztetéshez a mindennapi kényelem érdekében
- Méretek: 81 x 81 x 12 mm
- (Szé x Ma x Mé).
- Egy KFC 210/220 vezérlő berendezéssel akár 10 falikapcsoló is használható.
- Szín: Fehér (RAL 1013)



FÜSTÉRZÉKELŐ

KFA100

- Füstérzékelő a tűz korai érzékeléséhez
- Méretek foglalattal együtt: 50 x 100 mm (Ma x Szé)
- Egy KFC 210/220 vezérlő berendezéssel akár 10 füstérzékelő is használható
- Szín: Fehér (RAL 9003)
- Aktiválódásra vizuális jelzés hívja fel a figyelmet



ESŐÉRZÉKELŐ

KLA200

- Bezárja a komfort szellőzéshez kinyitott ablakot amennyiben elered az eső.
- Tűz esetén ez a funkció felülírásra kerül a vezérlőrendszer által.
- Méretek: 40 x 70 x 13 mm (Szé x Ma x Mé).
- Szín: Sötétszürke (NCS S 7500-N).



LÉPCSŐHÁZ VÁZLAT

