

ULTIMA

KEV KÖZÉPSŐ TENGELY KÖRÜL FORDULÓ TETŐABLAK



VARIÁNS	1200
ÜVEG	
Szerkezet	33.2SSV6-10G3-6HV9:N2
22 mm vastag kétrétegű üvegezés	✓
"Low-E" alacsony energiaveszteségű bevonat	✓✓
Gáz töltet	Kripton
Edzett külső üveg	✓
Laminált üveg	✓
U_g (W/m ² K)	0.9
Teljes napenergia átocsátási tényező	0.3
ABLAK	
U_w (W/m ² K)	1.2
Vízzárás	E1350
Légzárás	Class 4
Szélállóóság	Class C4*
Hangszigetelés	38(-1;-3)dB
Szellőzőnyílás	✓
SZÍN	
Természetes fa	✓

*M8A, M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: nincs adat



NEXT 20
GARANTEE



MAX PROTECT



MASTER WOOD



QUICK INSTALL



NOISE BLOCK



SAFE GUARD



COMFORT GLASS



TITAN GLASS

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, lakóépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- 15°-90° fokos lejtésszögű tetőkön
- Megfelelő burkolókerettel minden gyakori tetőfedő anyaghoz

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Középső tengely körül forduló ablak
- **NOISE BLOCK - Hangcsillapítási technológia**
 - Továbbfejlesztett burkolóelemek hangelnyelő fóliával
 - Két réteg hangcsillapító és egyben szakadásálló fólia
 - 6mm vastagságú edzett külső üveg
- **COMFORT GLASS - Hővisszaverő, de egyben védelmet is nyújtó üvegezés**
 - Két külön bevonat véd a túlzott felmelegedés és hőveszteség ellen
- **SAFE GUARD - Biztonsági és ütésálló üvegezés**
 - Laminált belső üveg
 - Két réteg szakadásálló fólia zajcsökkentő tulajdonsággal
 - Edzett 6 mm-es külső üveg
- Kripton gázzal töltött üvegszerkezet
- IFC - szigetelőhab keret, ingyen
- **QUICK INSTALL - RUC alátét-szegélyfólia, ingyen**
 - Két passzív szellőzési pozícióba állítható kilincs
- Szellőzőnyílás

- **20 YEARS GUARANTEE**
 - 20 év garancia az ablak regisztrációja nélkül
- **TITAN GLASS - Öntisztuló bevonat**
- Hegesztett extra gumi tömítés

ANYAG / FA ÉS FELÜLETKEZELÉS

MASTER WOOD - Műszárított, tömbösített erdei fenyő

- FSC-tanúsítvánnyal rendelkező faanyag
- Gombásodás elleni védelem
- Kétrétegű vízbázisú lakk felületkezelés

BURKOLÓ ELEMOK

- Alumínium, lakkozott, RAL 7043

KILINCS

- Egyedi Dakea ULTIMA design

FORGÓPÁNT

- Középen nyíló



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [cm]

KÓD	NÉVLEGES MÉRET	KERET KÜLSŐ MÉRETE		ÜVEG MÉRETE		LÁTHATÓ ÜVEG		
		SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	TÉNYLEGES BEVILÁGÍTÁSI FELÜLET m ²
KEV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KEV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KEV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KEV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KEV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KEV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KEV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KEV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KEV P8A	94x140	94	139,8	78,8	126,9	76,3	121	0.925
KEV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KEV S8A	114x140	114	139,8	98,8	126,9	96,3	121	1.165
KEV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919
KEV U8A	134x140	134	139,8	118,8	126,9	116,3	121	1.407

BURKOLÓKERET KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

KIEGÉSZÍTŐ KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

KÓD	BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ	BURKOLÓKERET PROFILOS FEDÉSHEZ	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET	FÉNYZÁRÓ ROLÓ	ROLÓ	RELUXA	HŐVÉDŐ ÁRNYÉKOLÓ	REDŐNY
KEV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KEV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KEV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KEV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KEV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KEV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KEV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	
KEV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KEV P8A	KSF P8A	KTF P8A						
KEV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KEV S8A	KSF S8A	KTF S8A	KUF S8A	DUR S8A	RHR SXA	PAR S8A	MIR SXA	
KEV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	
KEV U8A	KSF U8A	KTF U8A	KUF U8A	DUR U8A	RHR UXA	PAR U8A	MIR UXA	

Tekintse meg a kombinált burkolókeretek kompatibilitási táblázatát is.

1200-AS KOMFORT ÜVEGEZÉS

Hővisszaverő, de egyben védelmet is nyújtó üvegezés kiváló hangcsillapítási jellemzőkkel

33.2SSV6-10G3-6HV9:N2

$U_g: 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w: 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

3 mm úsztatott üveg

Két réteg hangcsillapító és egyben szakadásálló fólia

3 mm úsztatott üveg

Hővisszaverő bevonat

Krypton gáztöltés

Hővisszaverő és napsugárzás ellen védő bevonat

6 mm-es edzett biztonsági üveg

Titan Glass - Öntisztuló külső bevonat

MÉRETVÁLASZTÉK [cm]

C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



CE 16
EN 14351-1:2006
+A1:2010

www.dakea.com

